

Equipo de Aire Acondicionado

SPLIT DUCTO



EL AMBIENTE SELECTO

www.sellexline.com



EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SPLIT DUCTO

Los equipos poseen buena eficiencia de enfriamiento, permitiendo climatizar varios ambientes a la vez, direccionando el flujo de aire a través de un sistema de ducterías.



Alto rendimiento en aire natural

Características

- > Capacidades de 24000-60000 btu/h.
- > Gas refrigerante ecológico R410A.
- > Operación silenciosa.
- > Serpentín de cobre.
- > Protección de inversión de fases.
- > Bajo consumo de energía.
- > De fácil instalación y mantenimiento.
- > Gabinete anticorrosivo.
- > Control de flujo de aire.

Aplicaciones

- > Centros comerciales
- > Clínicas
- > Hospitales
- > Oficinas
- > Salas de juego
- > Estación de servicios
- > Bancos
- > Industrias
- > Minería



(*) Siempre y cuando se realice un Manto. Preventivo cada 4 meses.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Parámetros			2 TON	3 TON	4 TON	5 TON
Energía	V/Ph/Hz		220/1/60	220/3/60	220/3/60	220/3/60
Enfriamiento	Capacidad	btu/h	24000	36000	48000	60000
Refrigerante			R410	R410	R410	R410
Volumen de Flujo de Aire	m ³ /h		1600	1600	1900	1950
Peso Bruto (interior / exterior)	kg		35/70	35/70	43/80	43/80
Packing Indoor	mm		930x450x525	930x450x525	1030x560x595	1030x560x595
Packing Outdoor	mm		620x620x660	620x620x660	740x740x860	740x740x860

- Debido a la mejora continua de los productos, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes son referenciales y accesorios opcionales.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Cl. Fulgencio Valdez 217, Breña - Lima
Telfs.: (01) 330-3738 / 423-3139
info@intercool.com.pe / www.intercool.com.pe